


COBA deluxe

Alivio de la fatiga en entornos laborales industriales



- Proporciona una superficie donde el usuario podrá trabajar de pie sin renunciar a la comodidad y la seguridad.
- Alfombra duradera y resistente al impacto gracias a su generoso grosor.
- La versión en módulos interconectables es muy práctica para cubrir grandes superficies.
- Confeccionada en caucho, un material resistente y muy duradero.
- Excelentes propiedades antideslizantes, óptima para superficies húmedas.
- Óptima para entornos laborales húmedos gracias a los agujeros de drenaje aptos para el derrame de fluidos.
- Disponible como alfombra independiente o como módulos interconectables para grandes extensiones.
- Es aconsejable complementar el producto con los bordes opcionales para minimizar el riesgo de tropiezo.
- Resistente al reslizamiento según DIN 51130.



Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
DM010003	70 mm x 70 mm x 17 mm	Negro	0.3
P240-L1092-C09	1074 mm x 50 mm	Negro	0.65
P240-L1093-C09	1565 mm x 50 mm	Negro	0.95
DM010002	1 m x 1,5 m	Negro	16.4

Especificación técnica

Material	Caucho natural
Contenido de materiales reciclados %	43
Acabado de la superficie	Superficie con agujeros circulares en relieve, propiedades antideslizantes y de drenaje
Altura del producto	18,5 mm
Peso del Producto	15 kg
Tamaño del agujero	13 mm, 24 mm
Min. Temperatura de funcionamiento	-20°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+50°C

Resistencia a sustancias químicas	No es resistente a las grasas ni los aceites minerales
Resistencia ambiental	Apta para interiores y exteriores
Resistencia a los rayos UV	Sí
Aplicaciones típicas	Usos industriales
Método de instalación	Colocación libre
Método de limpieza	Con manguera o agua a presión
Resistencia a la tracción	3 Mpa
Elongación	250%
Temperatura	De -30°C a 50°C
Ensayo de deslizamiento	DIN 51130 - R10
Proceso de fabricación	Moldeo por compresión

Descargas



COBA Deluxe Ramp Slip Test DIN 51130

Contacte con nosotros | Visítanos a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/