







COBAGRIP Grating

GRP mriežka pre plošiny, lávky, podlahy a kryty


- Vyrobená z pevného, odolného GRP s drsným povrchom pre vynikajúcu odolnosť proti šmyku.
- Pigment použitý vo výrobku spĺňa normu ASTM E1645-01, čo zaručuje, že výrobok je bezpečný a znižuje riziko vystavenia olovu, aby vyhovoval regulačným normám.
- Kvalitná podlahová možnosť, ktorá ponúka dôveryhodnú alternatívu k oceľovým mriežkam.
- Povrch s kryštálmi kremíka poskytuje extrémnu odolnosť a vysokú odolnosť proti šmyku.
- Ideálna pre oblasti s vysokou frekvenciou dopravy alebo náročné, korozívne prostredia.
- Polovica hmotnosti oceľových riešení, čo uľahčuje inštaláciu bez nutnosti ďalšej údržby.
- Dostupné príslušenstvo typu M, typu C a typu L pre bezpečnú inštaláciu na okrajoch.
- Vyrobené z ortoftalovej polyesterovej živice typu O, čo zaručuje vysoký výkon a odolnosť.
- Univerzálna obojsmerná konštrukcia umožňuje rôzne použitie výrobku, čo zvyšuje jeho všestrannosť.
- Chráni vaše pracovisko, životné prostredie a personál bez potreby.
- Test protišmyku podľa EN 16165:2021 Príloha B. Požiarne testovanie podľa EN 13501-1:2018.




Dostupné štýly



Sivá



Žltá



Zelená

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
GRP070004G	2000 mm x 1000 mm x 38 mm	Žltá	38
GRP070003G	3660 mm x 1220 mm x 25 mm	Žltá	58
GRP070002G	3000 mm x 1000 mm x 25 mm	Žltá	39
GRP070001G	2000 mm x 1000 mm x 25 mm	Žltá	26
GRP060009G	3660 mm x 1220 mm x 50 mm	Šedá	93.8
GRP060008G	3000 mm x 1000 mm x 50 mm	Šedá	63
GRP060007G	2000 mm x 1000 mm x 50 mm	Šedá	42
GRP060006G	3660 mm x 1220 mm x 38 mm	Šedá	84.8
GRP060005G	3000 mm x 1000 mm x 38 mm	Šedá	57
GRP060004G	2000 mm x 1000 mm x 38 mm	Šedá	38
GRP060003G	3660 mm x 1220 mm x 25 mm	Šedá	58
GRP060002G	3000 mm x 1000 mm x 25 mm	Šedá	39
GRP060001G	2000 mm x 1000 mm x 25 mm	Šedá	26
GRP040009G	3660 mm x 1220 mm x 50 mm	Zelená	93.8
GRP040008G	3000 mm x 1000 mm x 50 mm	Zelená	63
GRP040007G	2000 mm x 1000 mm x 50 mm	Zelená	42
GRP040006G	3660 mm x 1220 mm x 38 mm	Zelená	84.8
GRP040005G	3000 mm x 1000 mm x 38 mm	Zelená	57
GRP040004G	2000 mm x 1000 mm x 38 mm	Zelená	38
GRP040003G	3660 mm x 1220 mm x 25 mm	Zelená	58
GRP040002G	3000 mm x 1000 mm x 25 mm	Zelená	39
GRP040001G	2000 mm x 1000 mm x 25 mm	Zelená	26
GRP070009G	3660 mm x 1220 mm x 50 mm	Žltá	93.8
GRP070008G	3000 mm x 1000 mm x 50 mm	Žltá	63
GRP070007G	2000 mm x 1000 mm x 50 mm	Žltá	42
GRP070006G	3660 mm x 1220 mm x 38 mm	Žltá	84.8
GRP070005G	3000 mm x 1000 mm x 38 mm	Žltá	57

Materiál	Sklolaminát (GRP) s posypom z kremenného piesku (so živickou)
Min. Prevádzková teplota	-50°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Ohňovzdornosť	Požiarne testovanie podľa EN 13501-1:2018
Sklzový test	Test protišmyku podľa EN 16165:2021 Príloha B

Ďalšie informácie



Návod na inštaláciu



COBAGRIP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire (50 mm)



COBAGRIP Fire Test EN13501 1 2018



COBAGRIP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire (25 mm)



COBAGRIP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire



COBAGRIP Ramp Slip Test EN16165 2021

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeurope.sk

www.coba.com/sk/