




COBAGRiP® Sheet

GRP podlahová krytina predstavuje ideálne riešenie pre boj s rizikami, zvyšujúcimi možnosť šmyku, ako sú tekutiny a ľad

- Protišmykové riešenie s jednoduchou inštaláciou pre vnútorné aj vonkajšie priestory.
- Jednoducho prilepte alebo priskrutkujte na existujúci povrch.
- Dostupné vo farbách v súlade s bezpečnostnými normami, vrátane čiernej, šedej a žltej.
-
- Testované na oheň podľa DIN 13501: Bfl - s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (obe 2021).
- Sklz Testované podľa DIN 51130-R13 a BS 7976-2- Nízky potenciál sklzu.



Dostupné štýly



Žltá



Sivá



Čierna

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
GRP070003	0,8 m x 1,2 m	Žltá	6.7
GRP070002	1,2 m x 1,2 m	Žltá	11.8
GRP070001	1,2 m x 2,4 m	Žltá	23.6
GRP060003	0,8 m x 1,2 m	Šedá	6.7
GRP060002	1,2 m x 1,2 m	Šedá	11.8
GRP060001	1,2 m x 2,4 m	Šedá	23.6
GRP010003	0,8 m x 1,2 m	Čierna	7.7
GRP010002	1,2 m x 1,2 m	Čierna	11.8
GRP010001	1,2 m x 2,4 m	Čierna	23.6

Materiál	GRP
Výška produktu	5 mm
Min. Prevádzková teplota	-50°C
Max. Prevádzková teplota	+90°C
Prostredie	Vhodné pre vnútorné a vonkajšie prostredie
Typické použitie	Vonkajšie priechody
Inštalačná metóda	Prilepte alebo priskrutkujte k povrchu
Metóda čistenia	COBAGRiP by mala byť takmer bezúdržbová vo väčšine vonkajších prostredí. Prírodné prvky budú mať na COBAGRiP čistiace účinky. Z času na čas môže byť na obnovenie vzhľadu žiaduce čistenie a prepláchnutie jemným roztokom čistiaceho prostriedku.
Ohňovzdornosť	DIN 13501: Bfl - s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (obe 2021).
Skľzový test	DIN 51130-R13 a BS 7976-2- Nízky potenciál sklzu.

K stiahnutiu



Návod na inštaláciu



COBAGRiP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire



COBAGRiP Pendulum Slip Test BS 7676



COBAGRiP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire



COBAGRiP Fire Test EN13501 1 2018



COBAGRiP Ramp Slip Test DIN 51130

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaurope.sk

www.coba.com/sk/