


COBAmat® Heavy

Nuestra alfombra de seguridad original: un modelo que resiste el paso del tiempo



- Esta alfombra de seguridad, multifuncional y de calidad superior sigue utilizándose ampliamente en muchos sectores industriales.
- Óptima para grandes líneas de producción y para entresuelos.
- Disponible en cuatro llamativos colores y con agujeros de cuatro dimensiones distintas para adaptarse a todo tipo de aplicaciones.
- Las tiras de vinilo entrelazadas, en vez de soldadas, aportan mayor flexibilidad y menor fragilidad.
- La superficie granulada y acanalada minimiza el riesgo de deslizamiento.
- Totalmente reversible, por lo que se alarga la vida útil.
- Apta para entornos secos y húmedos, o donde los residuos y la suciedad pueden ser una causa de problemas.
- Ignífuga según BS EN 13501-1 y resistente al reslizamiento según DIN 51130.
- La versión de COBAmat® más resistente y duradera de todas.
- La resistencia adicional se debe a los agujeros de menores dimensiones, que permiten que la alfombra sea más rígida.
- dimensiones de los agujeros: 22 mm x 10 mm



Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
CD010910C	0,9 m x metro lineal	Negro	5.2
CD020910C	0,9 m x metro lineal	Azul	5.2
CD011210C	1,2 m x metro lineal	Negro	7.2
CD020610C	0,6 m x metro lineal	Azul	3.5
CD040905	0,9 m x 5 m	Verde	26
CD030905	0,9 m x 5 m	Rojo	26
CD020905	0,9 m x 5 m	Azul	26
CD010905	0,9 m x 5 m	Negro	26
CD040610	0,6 m x 10 m	Verde	35
CD030610	0,6 m x 10 m	Rojo	35

Especificación técnica

Material	PVC
Acabado de la superficie	Enrejada
Altura del producto	12 mm
Tamaño del agujero	22 mm x 10 mm
Min. Temperatura de funcionamiento	-20°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+60°C
Resistencia a	El PVC es resistente a varias sustancias químicas,

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
CD020610	0,6 m x 10 m	Azul	35
CD010610	0,6 m x 10 m	Negro	35
CD040605	0,6 m x 5 m	Verde	17
CD030605	0,6 m x 5 m	Rojo	17
CD020605	0,6 m x 5 m	Azul	17
CD010605	0,6 m x 5 m	Negro	17
CD041210	1,2 m x 10 m	Verde	72
CD031210	1,2 m x 10 m	Rojo	72
CD021210	1,2 m x 10 m	Azul	72
CD011210	1,2 m x 10 m	Negro	72
CD041205	1,2 m x 5 m	Verde	36
CD031205	1,2 m x 5 m	Rojo	36
CD021205	1,2 m x 5 m	Azul	36
CD011205	1,2 m x 5 m	Negro	36
CD040910	0,9 m x 10 m	Verde	52
CD030910	0,9 m x 10 m	Rojo	52
CD020910	0,9 m x 10 m	Azul	52
CD010910	0,9 m x 10 m	Negro	52

sustancias químicas

alcalinas e industriales. El PVC es resistente al alcohol, los hidrocarburos alifáticos, los aceites, los ácidos débiles, los ácidos minerales fuertes y los álcalis. El PVC es resistente a aceites y grasas si se limpian correctamente. El PVC no es resistente a disolventes orgánicos, cetonas, ésteres e hidrocarburos aromáticos. Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros

Resistencia ambiental Indicada para zonas húmedas y secas, tanto interiores como exteriores

Resistencia a los rayos UV Resistente a los rayos UV, si bien la versión en rojo no es indeleble a la luz directa del sol

Aplicaciones típicas Todo tipo de entornos industriales, aplicaciones de ingeniería, zonas de maquinaria

Método de instalación Colocación libre, reversible

Método de limpieza Agua a presión y, si fuera necesario, detergente suave

Ensayo de deslizamiento DIN 51130 - R10

Descargas



Workstation Fire Test BS EN 13501



Workstation Fire Test EN ISO 11925



Workstation Fire Test EN ISO 9239



Workstation Ramp Slip Test DIN 51130

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/