


## COBAmat® Standard

Naša originálna bezpečnostná rohož, ktorá obstojí v skúške času



- Originálna prémiová viacúčelová bezpečnostná rohož, ktorá sa dnes široko používa v celom priemysle.
- Ideálna voľba pre dlhšie výrobné linky, alebo na zakrytie medziposchodí.
- Dostupná v štyroch žiarivých farbách a štyroch veľkostiach otvorov, podľa vhodnosti aplikácie.
- Vinylové pásy sú radšej prepletené ako zvarené pre lepšiu flexibilitu a nižšie riziko zlomenia.
- Krížové rebrovanie na zníženie rizika pošmyknutia.
- Otočiteľná pre dlhšiu životnosť.
- Vhodná na použitie vo vlhkom a suchom prostredí alebo tam, kde triesky a nečistoty spôsobujú problémy.
- Protipožiarnosť testovaná podľa BS EN 13501-1 a protišmykovosť testovaná podľa DIN 51130.
- Najväčšia veľkosť otvorov dostupných v COBAmat, táto rohož je ideálna na zachytávanie triesok a väčších častíc odpadu.
- Bežne sa používa v oblastiach, ako sú strojárne so sústruhmi, montážne/dokončovacie priestory, kde sa môžu nachádzať odrezky a úlomky.
- Veľkosť otvoru 22 mm x 22 mm.



## časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CS040610C	0,6 m x metráž	zelená	2.6
CS040910C	0,9 m x metráž	zelená	5.1
CS041210C	1,2 m x metráž	zelená	5.6
CS020910C		modrá	4
CS020610C		modrá	2.6
CS010910C		čierna	4
CS010610C		čierna	2.6
CS041210	1,2 m x 10 m	zelená	56
CS031210	1,2 m x 10 m	červená	56
CS021210	1,2 m x 10 m	modrá	56

## Technická špecifikácia

<b>Materiál</b>	PVC
<b>Povrchová úprava</b>	Križová rebrová mriežka
<b>Výška produktu</b>	12 mm
<b>Veľkosť otvoru</b>	22 mm x 22 mm
<b>Min. Prevádzková teplota</b>	-20°C
<b>Max. Prevádzková teplota</b>	+60°C
<b>Odolnosť</b>	PVC je odolné voči mnohým rôznym chemikáliám,

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CS011210	1,2 m x 5 m	čierna	56
CS041205	1,2 m x 5 m	zelená	28
CS031205	1,2 m x 5 m	červená	28
CS021205	1,2 m x 5 m	modrá	28
CS011205	1,2 m x 5 m	čierna	28
CS040910	0,9 m x 10 m	zelená	40
CS030910	0,9 m x 10 m	červená	40
CS020910	0,9 m x 10 m	modrá	40
CS010910	0,9 m x 10 m	čierna	40
CS040905	0,9 m x 5 m	zelená	20
CS030905	0,9 m x 5 m	červená	20
CS020905	0,9 m x 5 m	modrá	20
CS010905	0,9 m x 5 m	čierna	20
CS040610	0,6 m x 10 m	zelená	26
CS030610	0,6 m x 10 m	červená	26
CS020610	0,6 m x 10 m	modrá	26
CS010610	0,6 m x 10 m	čierna	26
CS040605	0,6 m x 5 m	zelená	13
CS030605	0,6 m x 5 m	červená	13
CS020605	0,6 m x 5 m	modrá	13
CS010605	0,6 m x 5 m	čierna	13

**voči chemikáliám** zásadám a všeobecným priemyselným chemikáliám. PVC odoláva alkoholom, alifatickým uhľovodíkom, olejom, slabým kyselinám, silným minerálnym kyselinám a zásadám. PVC je odolné voči oleju a mastnote pri správnom čistení. PVC nie je odolné voči organickým rozpúšťadlám, ketónom, esterom a aromatickým uhľovodíkom. Prosím, kontaktujte nás pre ďalšie informácie.

**Prostredie** Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interiéri alebo exteriéri

**UV odolnosť** Odolné voči UV žiareniu, ale upozorňujeme, že červená farba nie je stála na priamom slnečnom žiarení

**Typické použitie** Všeobecné priemyselné, strojárstvo, okolie obrábacích strojov, kde prevládajú piliny

**Inštalčná metóda** Voľne položená, obojstranná

**Príslušenstvo** V prípade potreby možnosť dodania s hranami

**Metóda čistenia** V prípade potreby umyte hadicou a miernym čistiacim prostriedkom

**Sklzový test** DIN 51130 - R10

K stiahnutiu