



COBATrack HD Mat

Bodenschutzplatten für temporäre Bauwege in Schwerlastausführung 50 – 120 Tonnen

- Entwickelt aus recyceltem HDPE für den Zugang von schwerem Gerät und Baumaschinen
- Trägt Lasten von 50 bis 120 Tonnen, abhängig von den Bodenverhältnissen
- Doppelte hochgriffige Traktionsoberflächen für zuverlässigen Halt bei allen Wetterbedingungen
- 15 mm starke Konstruktion für maximale Langlebigkeit
- Kompatibel mit PU- und Metallverbindern für eine sichere Konfiguration
- Wiederverwendbare Lösung für Bau- und Infrastrukturprojekte
- Ausgewählt für den Zugang schwerer Maschinen, Kranstellflächen und Infrastrukturarbeiten, bei denen eine hohe Lastverteilung erforderlich ist
- Geeignet für Tiefbauprojekte, Versorgungsarbeiten und großflächige Bauvorhaben

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
TT010001HD	1,2 m x 2,4 m	Schwarz	44

Technische Spezifikation

Material	HDPE
Min. Betriebstemperatur	-20°C
Max. Betriebstemperatur	+40°C
Witterungsbeständigkeit	Für alle Wetterbedingungen
Typischer Anwendungsbereich	Temporäre Fahrwege, schwere Bauarbeiten
Montage	Lose verlegbar

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/