



COBATrack HD Mat

Vías temporales para cargas pesadas de 50 a 120 toneladas

- Fabricado con HDPE reciclado para el acceso de maquinaria pesada
- Soporta cargas de 50 a 120 toneladas, según las condiciones del terreno
- Doble superficie de tracción reforzada para un agarre fiable en cualquier condición climática
- Diseño estructural de 15 mm de espesor para una máxima durabilidad
- Compatible con conectores de PU y acero para una configuración segura
- Solución reutilizable para proyectos de construcción e infraestructura a gran escala
- Ideal para el acceso de maquinaria pesada, plataformas para grúas y obras de infraestructura donde se requiere una distribución de carga sustancial
- Adecuado para proyectos de ingeniería civil, obras de servicios públicos y grandes proyectos de construcción

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
TT010001HD	1,2 m x 2,4 m	Negro	44

Especificación técnica

Material	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Min. Temperatura de funcionamiento	-20°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+40°C
Resistencia ambiental	Para todo tipo de clima
Aplicaciones típicas	Carreteras temporales, obras pesadas, operaciones militares
Método de instalación	Colocación libre