



COBATrack HD Mat

Voies d'accès temporaires pour charges lourdes de 50 à 120 tonnes

- Fabriqué à partir de PEHD recyclé pour l'accès aux engins et machines lourdes
- Supporte des charges de 50 à 120 tonnes, selon la nature et les conditions du sol
- Double surface de traction renforcée pour une adhérence optimale par tous les temps
- Conception structurale de 15 mm d'épaisseur pour une durabilité maximale
- Compatible avec les connecteurs en PU et en acier pour une configuration sécurisée
- Solution réutilisable pour les grands projets de construction et d'infrastructures
- Idéal pour l'accès aux engins lourds, les plateformes de grues et les travaux d'infrastructures nécessitant une importante répartition des charges
- Convient aux projets d'ingénieur civil, aux travaux de réseaux et aux grands projets de construction



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
TT010001HD	1,2 m x 2,4 m	Noir	44

Spécifications techniques

Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de fonctionnement	+40°C
Environnement indiqué	Toutes conditions météorologiques
Applications typiques	Voies d'accès temporaires, chantiers lourds, opérations militaires
Pose	Pose libre

