


COBATrack HD Mat

Tymczasowe drogi dla pojazdów o dużej masie 50-120 t

- Wykonane z przetworzonego polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), przeznaczone do pracy z ciężkim sprzętem i maszynami
- Wytrzymują obciążenia od 50 do 120 ton, w zależności od warunków gruntowych
- Dwustronna powierzchnia o wysokiej przyczepności zapewnia niezawodną trawę w każdych warunkach pogodowych
- Grubość 15 mm gwarantuje maksymalną trwałość, stabilność i odporność na uszkodzenia
- Kompatybilne z łącznikami z poliuretanu (PU) oraz stali, zapewniającymi bezpieczne połączenia
- Rozwiązanie wielokrotnego użytku, idealne do dużych projektów budowlanych i infrastrukturalnych
- Stosowane jako drogi tymczasowe dla ciężkiego sprzętu, podkłady pod dźwigi oraz w pracach wymagających równomiernego rozłożenia dużych obciążeń
- Odpowiednie do projektów inżynierii lądowej, infrastruktury komunalnej oraz dużych inwestycji budowlanych



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
TT010001HD	1,2 m x 2,4 m	Czarny	44

Specyfikacja techniczna

Materiał	Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+40°C
Zalecane środowisko zastosowania	Przystosowany do wszystkich warunków pogodowych
Typowe zastosowanie	Tymczasowe drogi dojazdowe, ciężkie budownictwo, działania wojskowe
Metoda instalacji	Luźne ułożenie

