


COBATrack HD Mat

- Produzido a partir de PEAD reciclado para acesso a equipamentos pesados de instalações e maquinaria
- Suporta cargas de 50 a 120 toneladas, dependendo das condições do pavimento
- Superfícies duplas de tração pesada para uma aderência fiável em todas as condições meteorológicas
- Design estrutural de 15 mm de espessura para máxima durabilidade
- Compatível com conectores PU e de aço para uma configuração segura
- Solução reutilizável para projetos de construção e infraestruturas em grande escala
- Escolhido para acesso a equipamento pesado, bases para gruas e trabalhos de infraestruturas onde é necessária uma distribuição substancial de carga
- Indicado para projetos de engenharia civil, trabalhos de utilidade e desenvolvimentos de construção



Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
TT010001HD	1,2 m x 2,4 m	Preto	44

Especificação técnica

Material	Polietileno de alta densidade (PEAD)
Tempertaura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de funcionamento	+40°C
Resistência ambiental	Para todo tipo de clima
Aplicações comuns	Pavimentos temporários, construção pesada, operações militares
Método de instalação	Colocar solto

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.coba.com/pt/