


COBATrack HD Mat

Dočasné prístupové komunikácie pre vysoké zaťaženie 50–120 ton

- Vyrobené z recyklovaného HDPE pre prístupové cesty ťažkej stavebnej a priemyselnej techniky
- Vhodné pre zaťaženie od 50 do 120 ton, v závislosti od podmienok terénu
- Dvojitý robustný protišmykový povrch pre spoľahlivú premávku za každého počasia
- Hrúbka 15 mm zabezpečuje odolnú a stabilnú dočasnú dopravnú cestu
- Kompatibilné s PU a ocelovými spojkami pre bezpečné a stabilné spojenie dlaždíc
- Opakovane použiteľné riešenie pre rozsiahle stavebné a infraštruktúrne projekty
- Ideálne pre ťažkú techniku, podložky pre žeriavy a infraštruktúrne práce, kde je potrebné rovnomerné rozloženie zaťaženia
- Vhodné pre projekty pozemného staviteľstva, inžinierske siete a rozsiahle stavebné projekty



Časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
TT010001HD	1,2 m x 2,4 m	Čierna	44

Technická špecifikácia

Materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+40°C
Prostredie	Všetky poveternostné podmienky
Typické použitie	Dočasné dopravné komunikácie, ťažké konštrukcie, vojenské operácie
Inštalačná metóda	Voľne položené

