



COBATrack Mat

Schwerlastfähiger Zugang – schnell installiert

- Hergestellt aus recyceltem HDPE für hohe Stabilität und Nachhaltigkeit
- Trägt Lasten von bis zu 5 Tonnen, abhängig von den Bodenverhältnissen
- Doppelseitiges Design mit rutschhemmender Traktionsstruktur und Tränenblech-Rückseite
- Integrierte Tragegriffe verbessern die Effizienz der manuellen Handhabung
- Vorgeformte Verbindungslöcher ermöglichen eine sichere Verbindung
- 10 mm starke Konstruktion für langlebige temporäre Fahrwege
- Kompatibel mit PU- und Metallverbindern für eine sichere Konfiguration
- Für den wiederholten Einsatz auf Baustellen, bei Veranstaltungen und auf Parkflächen
- Wird regelmäßig für temporäre Fahrwege, Baustellenzufahrten, Containerstandorte und Parkplätze eingesetzt
- Eine praktische Lösung für Baustoffhändler, Bauunternehmen und Facility-Management-Teams, die Spurrinnenbildung und Bodenschäden durch Fahrzeugverkehr verhindern müssen

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
TT010001	915 mm x 2,4 m	Schwarz	20

Technische Spezifikation

Material	HDPE
Oberseite	Robuste, rutschhemmende Oberfläche in Tränenblechoptik
Min. Betriebstemperatur	-20°C
Max. Betriebstemperatur	+40°C
Witterungsbeständigkeit	Für alle Wetterbedingungen
Typischer Anwendungsbereich	Festivals, temporäre Küchen, leichte Bauarbeiten, Outdoor-Märkte, Golfplätze
Montage	Lose verlegbar

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/