



COBATrack Mat

Despliegue accesos de alta resistencia en minutos

- Fabricado con HDPE reciclado para mayor resistencia y sostenibilidad
- Soporta cargas de hasta 5 toneladas, según las condiciones del terreno
- Diseño de doble superficie con patrón de tracción y reverso de placa antideslizante
- Asas de transporte integradas que mejoran la eficiencia en la manipulación manual
- Orificios de conexión preformados para una unión segura
- Construcción de 10 mm de espesor para caminos temporales duraderos
- Compatible con conectores de PU y acero para una configuración segura
- Diseñado para uso repetido en obras, eventos y aparcamientos
- Se utiliza habitualmente en caminos temporales, accesos a recintos, ubicación de casetas y zonas de desbordamiento de aparcamientos
- Una solución práctica para distribuidores de materiales de construcción, contratistas y equipos de mantenimiento que necesitan evitar la formación de surcos y daños en el suelo durante el movimiento de vehículos

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
TT010001	915 mm x 2,4 m	Negro	20

Especificación técnica

Material	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Acabado de la superficie	Superficie antideslizante de alta tracción / superficie con placa estriada
Min. Temperatura de funcionamiento	-20°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+40°C
Resistencia ambiental	Para todo tipo de clima
Aplicaciones típicas	Festivales, cocinas temporales, obras ligeras, mercados al aire libre, campos de golf
Método de instalación	Colocación libre