



COBATrack Mat

Déployez un accès robuste en quelques minutes

- Fabriqué à partir de PEHD recyclé pour une résistance et une durabilité accrues
- Supporte des charges jusqu'à 5 tonnes, selon la nature et condition du terrain
- Conception double surface : surface antidérapante et surface à damier au verso
- Poignées de transport intégrées pour une manutention facilitée
- Trous de connexion permettant un assemblage sécurisé
- Épaisseur de 10 mm pour des voies d'accès temporaires durables
- Compatible avec les connecteurs en PU et en acier pour une configuration sécurisée
- Conçu pour une utilisation répétée sur les chantiers, lors d'événements et dans les parkings
- Régulièrement utilisé pour les voies d'accès temporaires, l'accès aux sites, l'implantation de cabines et le débordement des parkings
- Une solution pratique pour les négociants en matériaux de construction, les entreprises de construction et les équipes d'entretien qui souhaitent prévenir l'orniérage et les dommages au sol lors de la circulation des véhicules

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
TT010001	915 mm x 2,4 m	Noir	20

Spécifications techniques

Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Finition de surface	Surface antidérapante en damier
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de fonctionnement	+40°C
Environnement indiqué	Toutes conditions météorologiques
Applications typiques	Festivals, cuisines temporaires, chantiers légers, marchés en plein air, terrains de golf
Pose	Pose libre