



## COBATrack Mat

Crea un accesso per carichi pesanti in pochi minuti

- Fabbricato a partire da HDPE riciclato che garantisce resistenza e sostenibilità
- Regge carichi fino a 5 tonnellate, a seconda delle condizioni del terreno
- Superficie doppia con motivo a trazione su un lato e motivo a lamiera bugnata sul retro
- Le maniglie di trasporto integrate ne agevolano la movimentazione manuale
- I fori di collegamento preformati consentono un collegamento sicuro
- Struttura con spessore di 10 mm per la realizzazione di percorsi provvisori resistenti
- Compatibile con i connettori in PU e acciaio per una configurazione sicura
- Progettato per un uso ripetuto in cantieri edili, eventi e parcheggi
- Utilizzato abitualmente per percorsi provvisori, accessi a cantieri, posizionamento di prefabbricati e ampliamento di parcheggi
- Una soluzione pratica per rivenditori di materiali edili, appaltatori e team responsabili della gestione di strutture che devono prevenire la formazione di solchi e danni al terreno durante la circolazione dei veicoli

### Parti

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
TT010001	915 mm x 2,4 m	Nero	20

### Specifica tecnica

<b>Materiale</b>	Polietilene ad alta densità (HDPE)
<b>Finitura superficiale</b>	Superficie a trazione antiscivolo/motivo a lamiera bugnata
<b>min. temperatura di esercizio</b>	-20°C
<b>massimo temperatura di esercizio</b>	+40°C
<b>Resistenza ambientale</b>	Tutte le condizioni meteorologiche
<b>Applicazioni tipiche</b>	Festival, cucine temporanee, edilizia leggera, mercati all'aperto, campi da golf
<b>Metodo di installazione</b>	Posa libera