



COBATrack Mat

Wytrzymałe i stabilne podłoże w kilka minut

- Wykonane z przetworzonego polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), co zapewnia wysoką wytrzymałość i ekologiczny charakter
- Wytrzymują obciążenia do 5 ton, w zależności od warunków gruntowych
- Dwustronna konstrukcja: jedna strona z powierzchnią antypoślizgową, druga z fakturą typu blacha ryflowana
- Wbudowane uchwyty ułatwiają transport i przenoszenie
- Fabrycznie przygotowane otwory montażowe umożliwiają szybkie i łatwe łączenie elementów
- Grubość 10 mm zapewnia trwałość i stabilność
- Kompatybilne z łącznikami z poliuretanu (PU) oraz stali, gwarantującymi bezpieczne połączenia
- Zaprojektowane do wielokrotnego użytku na placach budowy, podczas wydarzeń oraz na parkingach
- Stosowane do tworzenia tymczasowych dróg, dojazdów do terenów zamkniętych, ustawiania kontenerów oraz organizacji parkingów
- Praktyczne rozwiązanie dla dystrybutorów materiałów budowlanych, wykonawców i zespołów infrastrukturalnych, które pozwala zapobiegać uszkodzeniom podłoża podczas ruchu pojazdów

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
TT010001	915 mm x 2,4 m	Czarny	20

Specyfikacja techniczna

Materiał	Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)
Wykończenie powierzchni	Wysoka przyczepność do podłoża / antypoślizgowa powierzchnia typu "blacha ryflowana"
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+40°C
Zalecane środowisko zastosowania	Przystosowany do wszystkich warunków pogodowych
Typowe zastosowanie	Festiwale, kuchnie mobilne, lekkie prace budowlane, targi plenerowe, pola golfowe
Metoda instalacji	Luźne ułożenie

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.coba.com/pl/