



COBATrack Mat

Stabilný prístup za pár minút

- Vyrobené z recyklovaného HDPE pre maximálnu pevnosť a ekologickú udržateľnosť
- Vhodné pre zaťaženie až do 5 ton, v závislosti od stavu podkladu
- Dizajn s dvojitou povrchovou úpravou s protišmykovým profilom a diamantovým vzorom
- Integrované úchyty umožňujú jednoduchú a efektívnu manipuláciu
- Predtvarované spojovacie otvory umožňujú bezpečné spájanie dlaždíc do stabilných celkov
- Hrúbka 10 mm pre odolnú dočasnú prístupovú cestu pre chodcov aj ľahké vozidlá
- Kompatibilné s PU a ocelovými spojkami pre bezpečné a stabilné spojenie dlaždíc
- Opakovane použiteľné pre stavby, podujatia a parkoviská
- Ideálne pre dočasné pozemné komunikácie, prístupové cesty, umiestnenie kontajnerov alebo rozšírenie parkovacích miest
- Praktické riešenie pre obchody so stavebným materiálom, dodávateľov a prevádzkové tímy na ochranu povrchu a prevenciu vzniku kolají počas pohybu vozidiel



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
TT010001	915 mm x 2,4 m	Čierna	20

Technická špecifikácia

Materiál	Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)
Povrchová úprava	Odolný protišmykový povrch / povrch z diamantovým vzorom
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+40°C
Prostredie	Všetky poveternostné podmienky
Typické použitie	Festivity, dočasné kuchyne, ľahké konštrukcie, vonkajšie trhy, golfové ihriská
Inštalčná metóda	Voľne položené

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeurope.sk

www.coba.com/sk/