



COBATrack Tiles

Acceso instantáneo. Sin daños al suelo

- Baldosas de polipropileno resistentes a los impactos para la protección temporal del suelo y vías de acceso
- La superficie antideslizante mejora el agarre para peatones y vehículos ligeros
- Soporta cargas de hasta 2 toneladas (según las condiciones del terreno)
- Aptas para césped, tierra y terrenos irregulares
- El sistema de encaje crea un pavimento temporal estable sin necesidad de herramientas especiales
- Su construcción de 12 mm de espesor equilibra la resistencia con la facilidad de manejo
- Su diseño reutilizable reduce los costes de restauración y reparación
- Especificadas para pasarelas peatonales temporales, vías de acceso a obras y pavimentos para eventos sobre césped o terreno blando
- Adecuadas para obras de construcción, espectáculos al aire libre, patios escolares y eventos públicos donde la protección del césped y el mantenimiento de una pisada segura son esenciales
- Los bordes en rampa de encaje están disponibles para proporcionar una transición suave entre las alfombrillas y las superficies del suelo circundantes

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
CT010001	450 mm x 150 mm	Negro	0.25

Especificación técnica

Material	PP
Acabado de la superficie	Diseño antideslizante en relieve
Min. Temperatura de funcionamiento	-10°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+50°C
Resistencia ambiental	Apto para uso en exteriores
Aplicaciones típicas	Construcción, paisajismo, eventos, restauración y aparcamientos temporales
Método de instalación	Baldosas entrelazadas de colocación suelta

