





COBAwash®

Skutočný pomocník pri ochrane podláh v domácnostiach a komerčných priestoroch



- Ľahko sa čistí, praktická, s možnosťou prania v práčke.
- Jednoduchá údržba, menšie veľkosti* je možné prať v bežných domácich práčkach. (Všetky veľkosti je možné prať v priemyselných práčkach)
- Rohož je schopná zachytiť vlhkosť, štrk a oleje, udržiava tak interiér čistý.
- Rohož dokáže zadržať až 3,5 litra vody/ m².
- Zadrží tiež 800g nečistôt/suchého prachu.
- Odolná voči vyblednutiu, 11-ročná záruka na výraznú stratu farby.



Dostupné štýly



Čierna/Oceľ

Čierna/Červená

Čierna/Hnedá

Čierna/Modrá

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
LM010605			
LM010603	1,15 m x 1,75 m	čierna/ocel'ová	4.75
LM010503	1,15 m x 1,75 m	čierna/hnedá	4.75
LM010303	1,15 m x 1,75 m	čierna/červená	4.75
LM010203	1,15 m x 1,75 m	čierna/modrá	4.75
LM010602	0,85 m x 1,5 m	čierna/ocel'ová	3
LM010502	0,85 m x 1,5 m	čierna/hnedá	3
LM010302	0,85 m x 1,5 m	čierna/červená	3
LM010202	0,85 m x 1,5 m	čierna/modrá	3
LM010604	0,85 m x 1,2 m	čierna/ocel'ová	2.4
LM010504	0,85 m x 1,2 m	čierna/hnedá	2.4
LM010304	0,85 m x 1,2 m	čierna/červená	2.4
LM010204	0,85 m x 1,2 m	čierna/modrá	2.4
LM010601	0,6 m x 0,85 m	čierna/ocel'ová	1.25
LM010501	0,6 m x 0,85 m	čierna/hnedá	1.25
LM010301	0,6 m x 0,85 m	čierna/červená	1.25
LM010201	0,6 m x 0,85 m	čierna/modrá	1.25

Technická špecifikácia

Materiál	PA
Zadná strana	NBR
Povrchová úprava	Priama súprava
Výška produktu	8 mm
Hmotnosť produktu	2.3 kg / m²
Dĺžka role	N/A
Matná hrana	NBR 20 mm
Hmotnosť hromady	0.65 kg / m²
Min. Prevádzková teplota	0°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Odolnosť voči chemikáliám	Kaučuk je odolný voči mnohým chemikáliám, zásadám, čistiacim prostriedkom a všeobecným priemyselným chemikáliám. Kaučuk môže napučať v polárnych rozpúšťadlách.
Prostredie	Vhodné pre vnútorné prostredie
UV odolnosť	Žiadna
Typické použitie	Vstupné priestory
Inštalačná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Veľkosti 0,6 m x 0,85 m a 0,85 m x 1,2 m je možné prať v štandardných domácich práčkach. Všetky ostatné veľkosti môžu byť vyprané v komerčných práčkach.
Záručná doba	2 roky proti výrobným chybám. 11 rokov proti strate farby, za predpokladu dodržania pracíh pokynov.
Stálosť farieb na svetle	5
Stálofarebnosť pri odieraní, mokrá aj suchá	5
Stálofarebnosť voči vode	5
Stálosť farieb voči znečisteniu	5
Elektrostatické nabíjanie	ISO 6356 (2012) Vyhodnotenie tendencie statickej elektriny - Skúška chôdzou - 0,3 kV

