








Comfort-Lok

Úľava od únavy pre pracovníkov stojacich pri výrobných linkách



- Odolná gumová rohož poskytujúca pracovníkom pohodlnú plochu na státie.
- Dostupná v uzamykateľných moduloch pre možnosť napájania do dlhých radov, aj ako podložka pre jednu pracovnú stanicu.
- Odolnosť proti masťu a olejom ju predurčuje pre výrobné prevádzky v potravinárstve a cateringu,
- Povrch rohože s diamantovým vzorom výborne chráni pred poškynutím.
- Odolná guma zaisťuje dlhú životnosť pri normálnom používaní.
- Vhodná do prostredia s vysokou teplotou.
- Rohož testovaná protišmykovým testom v súlade s normou EN 13552 v kategórii R9.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CL010001	0,7 m x 0,8 m	Čierna	4.1
CL010002	0,7 m x 0,8 m	Čierna	4.1
CL010004	0,7 m x 0,8 m	Čierna	4.1

Technická špecifikácia

Materiál	Prírodný kaučuk/25% NBR zmes
Obsah recyklovaného materiálu %	22.3%
Obsah recyklovaného materiálu %	22.3%
Povrchová úprava	Diamantový vzor
Výška produktu	12 mm

Hmotnosť produktu	4.2 kg
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+50°C
Odolnosť voči chemikáliám	Obmedzená odolnosť voči tukom a minerálnym olejom
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché vnútorné prostredie
UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Všeobecné priemyselné
Inštalčná metóda	Voľne položené, prepletené rohože
Metóda čistenia	Tlaková hadica
Pevnosť v ťahu	3 MPa
Odolnosť v ťahu	250%
Teplota aplikácie	-30°C až 50°C
Skľzový test	DIN 51130 - R10
Výrobný proces	Lisovanie

K stiahnutiu



Comfort-Lok DIN 51130 Ramp Slip Test

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeeurope.sk

www.coba.com/sk/