



## Commercial Black Rubber

Alfombra de uso general ideal para servicios hidráulicos y manipulación de disolventes



- Lámina de caucho versátil apta para superficies con presencia de agua y disolventes.
- Constituye una económica solución para impermeabilizar juntas.
- Dureza de 68 Shore A.
- Resistencia a la rotura: 3,0 Mpa.
- Fractura de elongación: 200 %.

## Componentes

| Numero de parte | Dimensiones                   | Color | Peso (kg) |
|-----------------|-------------------------------|-------|-----------|
| CRS00001C       | 1,4 m x 1,5 mm x metro lineal | Negro | 3.6       |
| CRS00002C       | 1,4 m x 3 mm x metro lineal   | Negro | 6.86      |
| CRS00003C       | 1,4 m x 4,5 mm x metro lineal | Negro | 10.41     |
| CRS00004C       | 1,4 m x 6 mm x metro lineal   | Negro | 13.6      |
| CRS00005C       | 1,4 m x 8 mm x metro lineal   | Negro | 17.76     |
| CRS00006C       | 1,4 m x 10 mm x metro lineal  | Negro | 23.11     |
| CRS00007C       | 1,4 m x 12 mm x metro lineal  | Negro | 26.17     |
| CRS00008C       | 1,4 m x 20 mm x metro lineal  | Negro | 45        |
| CRS00004C5      |                               |       |           |
| CRS00003C5      |                               |       |           |
| CRS00002C5      |                               |       |           |
| CRS00001C5      |                               |       |           |
| CRS00009        | 1,4 m x 5 m x 25 mm           | Negro | 270       |
| CRS00008        | 1,4 m x 5 m x 20 mm           | Negro | 225       |

## Especificación técnica

|   |   |
|---|---|
| <b>Material</b>                                 | SBR   |
| <b>Acabado de la superficie</b>                 | Superficie lisa   |
| <b>Altura del producto</b>                      | 1,5 mm-25 mm  |
| <b>Longitud del rollo</b>                       | 5 m, 10 m   |
| <b>Min. Temperatura de funcionamiento</b>       | -30°C   |
| <b>Max. Temperatura de funcionamiento</b>       | +80°C   |
| <b>Resistencia a sustancias químicas</b>        | Resistente a los disolventes  |
| <b>Información del rendimiento del artículo</b> | Prueba de temperatura: 25 °C. Humedad relativa: 35 %. Prueba conforme con GB5574-94. Criterio de correlación: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992 |

| <b>Numero de parte</b> | <b>Dimensiones</b>    | <b>Color</b> | <b>Peso (kg)</b> |
|------------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| CRS00007               | 1,4 m x 5 m x 12 mm   | Negro        | 130.85           |
| CRS00006               | 1,4 m x 5 m x 10 mm   | Negro        | 115.55           |
| CRS00005               | 1,4 m x 5 m x 8 mm    | Negro        | 88.8             |
| CRS00004               | 1,4 m x 10 m x 6 mm   | Negro        | 136.05           |
| CRS00003               | 1,4 m x 10 m x 4,5 mm | Negro        | 104.1            |
| CRS00002               | 1,4 m x 10 m x 3 mm   | Negro        | 68.65            |
| CRS00001               | 1,4 m x 10 m x 1,5 mm | Negro        | 36               |

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

[www.coba.com/es/](http://www.coba.com/es/)