



## Deckplate Anti-Static

Odolná dvojvrstvá podložka pre priestory citlivé na statickú elektrinu



- Odolná protiúnavová podložka pre oblasti citlivé na statickú elektrinu.
- Vodivý vrchný povrch chráni pracovníkov a komponenty.
- Povrch s diamantovým vzorom je atraktívny a protišmykový.
- Vrchný povrch poskytuje odolnosť voči mnohým priemyselným chemikáliám.
- Uzemnené pomocou 10 mm kolíka pripevneného k podložke.
- Štandardne sa dodáva so šikmými hranami, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Testované na odolnosť podľa EN14041.
- Rv:  $9,8 \times 10^7 \Omega$



### Časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
DPS010005C	0,9 m x metráž (max. 18,3 m)	Čierna	8
DPS010005	0,9 m x 18,3 m	Čierna	108
DPS010915	0,9 m x 1,5 m	Čierna	8.86
DPS010609	0,6 m x 0,9 m	Čierna	3.54
DPS010007C	1,2 m x metráž (max. 18,3 m)	Čierna	9
DPS010007	1,2 m x 18,3 m	Čierna	166

### Technická špecifikácia

<b>Materiál</b>	Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (spojené tavením, nelepené)
<b>Povrchová úprava</b>	Diamantový vzor
<b>Výška produktu</b>	14 mm
<b>Min. Prevádzková teplota</b>	0°C
<b>Max. Prevádzková teplota</b>	+60°C
<b>Odolnosť voči chemikáliám</b>	Vrchná PVC vrstva poskytuje obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom
<b>Prostredie</b>	Vhodné pre suché vnútorné prostredie

**Typické použitie** Elektronický priemysel, opravovne elektrických komponentov

**Záručná doba** 3 roky pri používaní v suchom prostredí

## Ďalšie informácie



Deckplate AS - ESD Test BS EN 14041

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : [sales@cobaeurope.sk](mailto:sales@cobaeurope.sk)

[www.coba.com/sk/](http://www.coba.com/sk/)