Deckplate

Sollievo dalla fatica in ambienti con applicazioni complesse

- Riduce la fatica da posizione eretta dei lavoratori del settore.
- Questo tappetino a doppio strato fornisce comodità e resistenza all'usura.
- La superficie resistente garantisce una vita utile estesa in condizioni di utilizzo normale.
- Il motivo a lamiera bugnata risulta adatto per ambienti industriali.
- La superficie superiore autoestinguente (testata in base alla norma BS EN 13501-1) garantisce resistenza a molti prodotti chimici industriali.
- È disponibile una versione ad alta visibilità con bordi giallo brillante.
- I bordi smussati contribuiscono a ridurre il rischio di inciampo.



Parti

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
SD010702	0,9 m x 1,5 m	Nero/Giallo	8.86
SD010701	0,6 m x 0,9 m	Nero/Giallo	4
DP010007C	1,2 m x per metro lineare	Nero	9
DP010007	1,2 m x 18,3 m	Nero	166
DP010005C	0,9 m x per metro lineare	Nero	8
DP010005	0,9 m x 18,3 m	Nero	108

Specifica tecnica

Materiale	Superficie superiore in vinile con base di schiuma in PVC (termosaldata, non incollata).
Finitura superficiale	Motivo a diamanti
Altezza del prodotto	15 mm
Lunghezza rotolo	18.3 m
min. temperatura	0°C

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
DP010906	0,9 m x 6,0 m	Nero	35.42
DP010903	0,9 m x 3,0 m	Nero	17.71
DP010915	0,9 m x 1,5 m	Nero	8.86
DP010004C	0,6 m x per metro lineare	Nero	3.93
DP010004	0,6 m x 18,3 m	Nero	71.92
DP010609	0,6 m x 0,9 m	Nero	3.54
SD010709	1,5 m x 15 m	Nero/Giallo	178
SD010709C	1,5 m x per metro lineare	Nero/Giallo	9.7
DP010011	1,5 m x 15 m	Nero	178
DP010011C	1,5 m x per metro lineare	Nero	9.7
SD010708C	1,2 m x per metro lineare	Nero/Giallo	6
SD010708	1,2 m x 18,3 m	Nero/Giallo	152
SD010707C	0,9 m x per metro lineare	Nero/Giallo	6.2
SD010707	0,9 m x 18,3 m	Nero/Giallo	114
SD010706C	0,6 m x per metro lineare	Nero	5
SD010706	0,6 m x 18,3 m	Nero/Giallo	93
SD010704	0,9 m x 6,0 m	Nero/Giallo	44
SD010703	0,9 m x 3,0 m	Nero/Giallo	22

di esercizio	
massimo temperatura di esercizio	+60°C
Resistenza ai prodotti chimici	La superficie superiore in PVC offre una resistenza limitata a prodotti chimici e oli
Resistenza ambientale	Adatto per ambienti interni asciutti
Applicazioni tipiche	Centri di imballaggio, aree di assemblaggio, catene di montaggio con rotazioni sistematiche
Metodo di installazione	Posa libera
Metodo di pulizia	Spazzare/lavare la superficie superiore
Testato al fuoco per	BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1
Garanzia	3 anni se usato in un ambiente asciutto

Ulteriori informazioni

Deckplate EN ISO 9239 Fire Test

Deckplate EN ISO 11925 Fire Test

Deckplate BS EN 13501 Fire Test