Deckplate

Úľava od únavy v náročných podmienkach

- Znížte únavu pracovníkov v priemysle.
- Dvojvrstvová podložka poskytuje rovnováhu pohodlia a odolnosti proti opotrebovaniu.
- Odolný vrchný povrch zaisťuje dlhú životnosť pri bežnom používaní.
- Dizajnovo sa hodí do priemyselného prostredia.
- ;Samozhášavý vrchný povrch (testovaný podľa BS EN 13501-1) poskytuje odolnosť voči mnohým priemyselným chemikáliám.
- K dispozícii je verzia s vysokou viditeľnosťou s jasne žltými okrajmi.
- Skosené hrany pomáhajú znižovať riziko zakopnutia a pádu.







Dostupné štýly

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
SD010702	0,9 m x 1,5 m	Čierna/Žltá	8.86
SD010701	0,6 m x 0,9 m	Čierna/Žltá	4
DP010007C	1,2 m x metráž	Čierna	9
DP010007	1,2 m x 18,3 m	Čierna	166
DP010005C	0,9 m x metráž	Čierna	8
DP010005	0,9 m x 18,3 m	Čierna	108
DP010906	0,9 m x 6 m	Čierna	35.42
DP010903	0,9 m x 3 m	Čierna	17.71
DP010915	0,9 m x 1,5 m	Čierna	8.86
DP010004C	0,6 m x metráž	Čierna	3.93
DP010004	0,6 m x 18,3 m	Čierna	71.92
DP010609	0,6 m x 0,9 m	Čierna	3.54
SD010709	1,5 m x 15 m	Čierna/Žltá	178
SD010709C	1,5 m x metráž	Čierna/Žltá	9.7
DP010011	1,5 m x 15 m	Čierna	178
DP010011C	1,5 m x metráž	Čierna	9.7
SD010708C	1,2 m x metráž	Čierna/Žltá	6
SD010708	1,2 m x 18,3 m	Čierna/Žltá	152
SD010707C	0,9 m x metráž	Čierna/Žltá	6.2
SD010707	0,9 m x 18,3 m	Čierna/Žltá	114
SD010706C	0,6 m x metráž	Čierna/Žltá	5
SD010706	0,6 m x 18,3 m	Čierna/Žltá	93
SD010704	0,9 m x 6 m	Čierna/Žltá	44
SD010703	0,9 m x 3 m	Čierna/Žltá	22

Technická špecifikácia

Materiál	Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (spojené tavením, nelepené)
Povrchová úprava	Diamantový vzor
Výška produktu	15 mm
Dĺžka role	18.3 m
Min. Prevádzková teplota	0°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Odolnosť voči chemikáliám	Vrchná PVC vrstva poskytuje obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom
Prostredie	Vhodné pre suché vnútorné prostredie
Typické použitie	Baliace stanice, montážne priestory, Výrobné linky, kde dochádza k pravidelnému otáčaniu
Inštalačná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umyte povrch kefou/mopom
Ohňovzdornosť	BS EN 13501-1 Trieda Cfl - s1
Záručná doba	3 roky pri použití v suchom prostredí

Ďalšie informácie

Deckplate EN ISO 9239 Fire Test

Deckplate EN ISO 11925 Fire Test

Deckplate BS EN 13501 Fire Test

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

www.coba.com/sk/