EPDM Rubber

Vynikajúca odolnosť voči ozónu, oxidantom, vode a drsným poveternostným podmienkam

- Vysoko výkonná, všestranná, ideálna na vonkajšie použitie a vnámorníctve.
- Bežné použitie zahŕňa: tesnenia, tesniace krúžky, okennétesnenia, radiátory, záhradné hadice, hadičky, vložky do jazierok, podložky,pásy a elektrická izolácia.
- Tvrdosť: 67° (Shore A).
- Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí: 5,0 Mpa.
- Predĺženie pri pretrhnutí: 300 %

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
EPDM00003C	1,4 m x 4,5 mm x metráž	Čierna	9.1
EPDM00004C	1,4 m x 6 mm x metráž	Čierna	12.3
EPDM00001C	1,4 m x 1,5 mm x metráž	Čierna	3.7
EPDM00002C	1,4 m x 3 mm x metráž	Čierna	6.33
EPDM00003C5			
EPDM00002C5			
EPDM00001C5			
EPDM00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Čierna	123
EPDM00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Čierna	91
EPDM00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Čierna	63.3
EPDM00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Čierna	37

Technická špecifikácia

Materiál	EPDM a SBR
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	1,5 mm - 6 mm
Dĺžka role	5 m, 10 m
Min. Prevádzková teplota	-30°C
Max. Prevádzková teplota	+80°C
Ďalšie informácie o výkone produktu	Skúšobná teplota: 25°C Relatívna vlhkosť: 35% Test podľa korelačného kritéria: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992