





Fatigue-Step

Losetas antideslizantes indicadas para superficies húmedas o aceitosas



- Losetas interconectables con agujeros disponibles en dos variedades:
- 1) Fatigue-Step;
- 2) Fatigue-Step Nitrile (para zonas de manipulación de aceites o grasas).
- Losetas de caucho de superficie suave y resistente.
- Los agujeros constituyen un óptimo sistema de drenaje en caso de derrame de fluidos.
- Concebidas para que el usuario pase períodos prolongados de pie, con propiedades antifatiga.
- Óptimas para bares y cocinas.



Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
SS010001	0,9 m x 0,9 m	Negro	9.95

Especificación técnica

Material	Mezcla de caucho, con >50 % de material reciclado
Acabado de la superficie	Texturizada con agujeros de drenaje
Altura del producto	18 mm
Tamaño del agujero	22 mm

Min. Temperatura de funcionamiento	-20°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+130°C
Resistencia a sustancias químicas	El caucho natural es parcialmente resistente a sustancias químicas y aceites
Resistencia ambiental	Indicado para zonas húmedas y secas Resistente a chispas de soldadura y salpicaduras de otros materiales calientes
Resistencia a los rayos UV	Sí
Método de instalación	Losetas interconectables de colocación libre
Método de limpieza	Lavar en agua fría; aspirar o utilizar una hidrolavadora para eliminar la suciedad
Almacenaje y aplicación	Almacenamiento: temperatura ambiente y sin deformaciones
Resistencia a la tracción	De 3 a 3,5 Mpa
Advertencia	Puede contener restos de silicona, material utilizado en el proceso de fabricación de la alfombra
Ensayo de deslizamiento	DIN 51130 - R10

Descargas



Guía de instalación



Fatigue Step DIN 51130 Ramp Slip Test

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/