


Flexi-Deck


Decks de vinil flexíveis e leves para ambientes húmidos




- Utilizado numa ampla gama de ambientes, do industrial ao do lazer.
- A superfície antiderrapante reduz os riscos de deslize em condições húmidas.
- O design permite que os ladrilhos permaneçam secos na superfície superior para uma base mais segura.
- Orifícios abertos e pinos inferiores especialmente projetados têm propriedades excepcionais de drenagem de água.
- Sistema de ladrilhos interlaçados – cubra uma área de piso pequena ou maior, conforme necessário.
- Os ladrilhos são flexíveis e fáceis de mover para facilitar a limpeza, através da realocação ou substituição individual.
- O material oferece vários benefícios de higiene e durabilidade.




Estilos disponíveis




Red




Grey



Green



Blue



Black

Componentes

Número da peça	Dimensões	Cor	Peso (kg)
FD060004		Cinzento	0.06
FD060002M3		Cinzento	0.23
FD060002F3		Cinzento	0.23
FD060001	30 cm x 30 cm	Cinzento	3.8
FD040004		Verde	0.06
FD040002M3		Verde	0.2
FD040002F3		Verde	0.23
FD030004		Vermelho	0.06
FD030002M3		Vermelho	0.2
FD040001	30 cm x 30 cm	Verde	3.8
FD030002F3		Vermelho	0.23
FD030001	30 cm x 30 cm	Vermelho	3.8
FD020004		Azul	0.06
FD020002M3		Azul	0.23
FD020002F3		Azul	0.23
FD020001	30 cm x 30 cm	Azul	3.8
FD010004		Preto	0.06
FD010002M3		Preto	0.23
FD010002F3		Preto	0.23
FD010001	30 cm x 30 cm	Preto	3.8

Especificações técnicas

Material	PVC
Altura do produto	13 mm
Tempertaura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de funcionamento	+95°C
Resistência a produtos químicos	O PVC é resistente a uma grande variedade de produtos químicos, sejam eles alcalinos ou produtos químicos industriais de uso geral. O PVC resiste a álcool, hidrocarbonetos alifáticos, óleos, ácidos fracos, ácidos minerais fortes e alcalinos. O PVC resiste a solventes orgânicos, acetonas, ésteres e hidrocarbonatos aromáticos. Por favor contacte para detalhes mais específicos.
Resistência ambiental	Indicada para zonas interiores húmidas y secas
Aplicações comuns	Também pode ser usado em estantes, balneários e chuveiros.
Método de instalação	Colocar solto, ladrilhos interligantes
Método de limpeza	Facilmente limpo com água aquecida com sabão ou mangueira de pressão

Transferências



Guia de instalação



Flexi-Deck Test certificate

