




Flexi-Deck

Losetas interconectables de PVC flexible, óptimas para cocinas y locales de restauración.



- Los agujeros permiten un óptimo drenaje y ventilación.
- Superficie antideslizante que brinda seguridad y estabilidad en zonas húmedas.
- Las propiedades higiénicas del PVC no permiten la reproducción de bacterias.
- Resistente a la mayoría de los aceites y sustancias químicas.
- Fácil de lavar, enrollar y transportar.
- Apta para otros usos, aparte de como alfombra de suelo. También puede colocarse en estanterías.
- Muy fácil de lavar, en cualquier lavadora comercial.



Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
FD060004		Gris	0.06
FD060002M3		Gris	0.23
FD060002F3		Gris	0.23
FD060001	30 cm x 30 cm (pack de 9)	Gris	3.8
FD040004		Verde	0.06
FD040002M3		Verde	0.2
FD040002F3		Verde	0.23
FD030004		Rojo	0.06
FD030002M3		Rojo	0.2
FD040001	30 cm x 30 cm	Verde	3.8

Especificación técnica

Material	PVC
Altura del producto	13 mm
Min. Temperatura de funcionamiento	-20°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+95°C
Resistencia a sustancias químicas	El PVC es resistente a varias sustancias químicas, alcalinas e industriales. El PVC es resistente al alcohol, los hidrocarburos alifáticos, los aceites, los ácidos débiles, los ácidos minerales fuertes y los álcalis. El PVC es resistente a aceites y grasas si se limpian correctamente. El PVC no es resistente a

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
FD030002F3		Rojo	0.23
FD030001	30 cm x 30 cm	Rojo	3.8
FD020004		Azul	0.06
FD020002M3		Azul	0.23
FD020002F3		Azul	0.23
FD020001	30 cm x 30 cm	Azul	3.8
FD010004		Negro	0.06
FD010002M3		Negro	0.23
FD010002F3		Negro	0.23
FD010001	30 cm x 30 cm	Negro	3.8

disolventes orgánicos, cetonas, ésteres e hidrocarburos aromáticos. Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros

Resistencia ambiental Indicada para zonas interiores húmedas y secas

Aplicaciones típicas También pueden colocarse en estanterías.

Método de instalación Losetas interconectables de colocación libre

Descargas



Guía de instalación



Flexi-Deck Test certificate

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/