


Gripfoot Conformable

Cinta con acabado granulado que proporciona agarre a superficies irregulares

- Cinta con hoja autoadhesiva en el reverso y superficie superior abrasiva que proporciona propiedades antideslizantes.
- El reverso autoadhesivo permite que la cinta se adapte a todo tipo de superficies irregulares.



Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
GF010006C	152 mm x 610 mm	Negro	0.75
GF010005C	140 mm x 140 mm	Negro	0.15
GF010004C	152 mm x 18,3 m	Negro	2.4
GF010003C	102 mm x 18,3 m	Negro	1.45
GF010002C	50 mm x 18,3 m	Negro	1

Especificación técnica

Material Superficie granulada confeccionada en óxido de aluminio con sustrato de polímero. Adhesivo acrílico a base de disolvente. Incluye protector antiadherente resistente a la humedad

Acabado de la superficie Superficie granulada

Altura del producto 0,9 mm

Min. Temperatura de funcionamiento -10°C

Max. Temperatura de funcionamiento +60°C

Resistencia Indicados para zonas interiores secas

ambiental

Resistencia a los rayos UV Sí

Aplicaciones típicas Escaleras, escalones, rampas, pasillos, vehículos

Método de instalación Cinta autoadhesiva, aplicación a presión

Fuerza de adherencia 2 kg / 25 mm

Espesor de revestimiento 0.06 mm

Residuo solvente 0.50%

Fuerza de liberación 30g / 25 mm

Descargas



Gripfoot Ramp Slip Test DIN 51130

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/