Insertion Black Rubber

Obsahuje zabudovanú textilnú výstuž pre zvýšenú pevnosť v ťahu a odolnosť proti roztrhnutiu



- Vhodné na použitie pri prácach so vzduchom, horúcou vodou a hydraulikou.
- Obľúbený tesniaci materiál pre aplikácie s vysokým kompresným zaťažením.

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
IRS00002C	1,4 m x 3 mm x metráž	Čierna	7.11
IRS00003C	1,4 m x 4,5 mm x metráž	Čierna	9.45
IRS00004C	1,4 m x 6 mm x metráž	Čierna	13.05
IRS00005C	1,4 m x 10 mm x metráž	Čierna	22.1
IRS00006C	1,4 m x 12 mm x metráž	Čierna	26.26
IRS00001C	1,4 m x 1,8 mm x metráž	Čierna	4.7
IRS00004C5			
IRS00003C5			
IRS00002C5			
IRS00001C5			
IRS00001	1,4 m x 10 m x 1,8 mm	čierna	47
IRS00006	1,4 m x 5 m x 12 mm	čierna	131.3
IRS00005	1,4 m x 5 m x 10 mm	čierna	110.5
IRS00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	čierna	130.5
IRS00003	1,4 m x 10 m x 4.5 mm	čierna	94.5

Technická špecifikácia

Materiál	SBR
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	1,8 mm - 12 mm
Dĺžka role	5 m, 10 m
Min. Prevádzková teplota	-30°C
Max. Prevádzková teplota	+70°C
Ďalšie informácie o výkone produktu	Skúšobná teplota: 25°C Relatívna vlhkosť: 35% Test podľa korelačného kritéria: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
Pevnosť v ťahu	3,4 MPa
Odolnosť v ťahu	190%
Špecifická	1.6

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
IRS00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	čierna	71.15

váha (g/cm³)	
Tvrdosť Shore A	70 ±5

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

www.coba.com/sk/