



Logo Mata

Personalizowana mata wejściowa z logo do biur budowy i zaplecza wykonawców



- Possibility of custom printing with company logo or health and safety messages to enhance safety and brand identification on the construction site
- Traps dirt and moisture, helping to keep construction sites and staff rooms clean
- Absorbs up to 2.5 liters of water per square meter, providing effective moisture control
- Machine washable, making it easy to keep the mat in good condition during long-term projects
- Durable construction with an 11-year fade-resistant warranty for a professional look

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
LG000005	Wymiar specjalny		
LG000002	1,15 m x 1,75 m		6
LG000001	0,85 m x 1,5 m		4

Specyfikacja techniczna

Materiał	100% włókno High-Twist Nylon (HTN) poliamid 6.6 z 100% guma nitylowa (podłoże)
Podkład	NBR
Wykończenie powierzchni	Proste cięcie
Wysokość produktu	9 mm
Waga produktu	2.9 kg / m ²
Krawędź maty	NBR 20 mm
Waga płytki	0.9 kg / m ²
Minimalna temperatura pracy	0°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Odporność na chemikalia	Odporna na działanie wielu chemikaliów, zasad, detergentów i innych płynów przemysłowych. Może pęknąć w rozpuszczalnikach polarnych.
Odporność na	Nie

**promieniowanie
UV**

Typowe zastosowanie	Strefy wejściowe
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	0,6 m x 0,85 m i 0,85 m x 1,2 m można prać w typowych domowych pralkach. Wszystkie inne rozmiary mogą być prane w pralkach komercyjnych.
Gwarancja	2 lata na wady produkcyjne
Odporność kolorów na działanie światła	5
Odporność koloru na ścieranie, na mokro i na sucho	5
Odporność kolorów na wodę	5
Odporność koloru na zabrudzenia	5
Ładowanie elektrostatyczne	ISO 6356 (2012) - Wyznaczanie statycznej próby chodzenia z napędem elektrycznym - 0,3 kV.

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sprzedaz@coba.com

www.coba.com/pl/