









Orthomat® Comfort Plus

Una alfombrilla antifatiga más gruesa, de doble capa de espuma, para obtener los máximos niveles de comodidad; ahora también con bordes amarillos añadidos para mayor visibilidad y seguridad.

- Una alfombrilla antifatiga de doble capa de espuma más gruesa para ofrecer los máximos niveles de confort.
- La nueva superficie superior resistente al desgaste proporciona una resistencia adicional contra el desgaste.
- Aísla de los suelos fríos de hormigón.
- Ideal para entornos secos.Ideal para entornos exigentes en los que hay que girar con regularidad.
- La superficie ajedrezada proporciona un aspecto atractivo.
- Disponible en esteras y rollos.

Estilos disponibles

Negro

Negro/Amarillo

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
OCP010704C	0,6 m x metro lineal	Negro/Amarillo	2.59
OCP010704	0,6 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	45.7
OCP010703C	0,9 m x metro lineal	Negro/Amarillo	3.75
OCP010703	0,9 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	68.6
OCP010702	0,9 m x 1,5 m	Negro/Amarillo	5.65
OCP010701	0,6 m x 0,9 m	Negro/Amarillo	2.25
OCP010006C	1,2 m x metro lineal	Negro	5
OCP010006	1,2 m x 18,3 m	Negro	91.5
OCP010003C	0,9 m x metro lineal	Negro	3.75
OCP010003	0,9 m x 18,3 m	Negro	68.6
OCP010002	0,9 m x 1,5 m	Negro	5.65
OCP010001	0,6 m x 0,9 m	Negro	2.25

Especificación técnica

Material	Espuma de PVC de célula abierta
Acabado de la superficie	Superficie de chapa Checker resistente
Altura del producto	15 mm
Min. Temperatura de funcionamiento	0°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+60°C
Resistencia a sustancias químicas	Resistente a la mayoría de los productos químicos
Resistencia ambiental	Adecuado para interiores secos
Aplicaciones típicas	Líneas de producción, zonas de montaje, estaciones de embalaje, bancos de trabajo
Método de instalación	Colocación suelta
Método de limpieza	Cepille o friegue la superficie superior
Ignífugo según la clasificación	BS EN 13501-1 Clase Cfl - s1
Garantía	2 años si se utiliza en un entorno seco
Proceso de fabricación	Moldeo por inyección

Información adicional

Orthomat Comfort Plus Fire Test BS EN 13501

Orthomat Comfort Plus Fire Test EN ISO 9239

Orthomat Comfort Plus Fire Test EN ISO 11925