



Orthomat® Dot

Alfombra de trabajo simple y eficaz



- Alfombra antifatiga de una sola capa de espuma
- El estampado de puntos de la superficie le aporta un mayor agarre y reduce el riesgo de deslizamiento.
- Aísla a los trabajadores de los fríos suelos de cemento.
- Ligera, fácil de transportar y substituir.
- Concebida para entornos secos.
- Disponible también con bordes amarillos (mayor visibilidad).
- Concebida para un uso leve o moderado.
- Disponible en formato de alfombra o en rollo.
- Ideal para un uso industrial más ligero donde el usuario no gire regularmente en una posición estática.
- Ignífuga según BS EN 13501-1.



Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
AD010705C	1,2 m x metro lineal	Negro/Amarillo	3.6
AD010705	1,2 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	66
AD010703C	0,9 m x metro lineal	Negro/Amarillo	2.7
AD010703	0,9 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	50
AD010702	0,9 m x 1,5 m	Negro/Amarillo	3.27

Especificación técnica

Material	PVC de celda abierta (espuma)
Acabado de la superficie	Estampado de puntos
Altura del producto	9,5 mm
Tamaño de la frontera de seguridad	100 mm
Min. Temperatura de funcionamiento	0°C

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
AD010005C	1,2 m x metro lineal	Negro	3.03
AD010005	1,2 m x 18,3 m	Negro	50
AD010003C	0,9 m x metro lineal	Negro	2.7
AD010003	0,9 m x 18,3 m	Negro	50
AD010002	0,9 m x 1,5 m	Negro	3.27
AD010001	0,6 m x 0,9 m	Negro	1.31

Max. Temperatura de funcionamiento	+60°C
Resistencia ambiental	Indicada únicamente para zonas interiores secas
Aplicaciones típicas	Líneas de montaje y producción, centros de embalaje, mesas de trabajo
Método de instalación	Colocación libre
Método de limpieza	Cepille o friegue la superficie superior
Garantía	1 año (uso exclusivo en zonas secas)
Adhesivo recomendado por F.Ball para unión permanente	F44
Tackifier recomendado por F.Ball	F41
Adhesivo recomendado por F.Ball para áreas húmedas o de trabajo pesado	F74, F81, F84

Descargas



Orthomat Fire Test EN ISO 11925



Orthomat Fire Test BS EN 13501



Orthomat Fire Test EN ISO 9239

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/