



Orthomat® Standard

Soluciona rápidamente los problemas de fatiga al trabajar de pie en entornos secos



- Alfombra antifatiga de espuma, de una sola capa y versátil.
- Aísla a los trabajadores de los fríos suelos de cemento.
- Ligera, fácil de transportar y substituir.
- Concebida para entornos secos.
- Disponible también con bordes amarillos (mayor visibilidad).
- Concebida para un uso leve o moderado.
- La superficie texturizada le confiere una estética elegante.
- Disponible en formato de alfombra individual o en rollo.
- Ideal para un uso industrial más ligero donde el usuario no gire regularmente en una posición estática.
- Ignífuga según BS EN 13501-1.



Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
AF060005C	1,2 m x metro lineal	Gris	3.2
AF060005	1,2 m x 18,3 m	Gris	58.55
AF010003C	0,9 m x metro lineal	Negro	1.6
AF010003	0,9 m x 18,3 m	Negro	40
AF010002	0,9 m x 1,5 m	Negro	3.27

Especificación técnica

Material	PVC de celda abierta (espuma)
Acabado de la superficie	Lava
Altura del producto	9,5 mm
Longitud del rollo	18.3 m
Tamaño de la frontera de seguridad	100 mm
Min. Temperatura de	0°C

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
AF010706C	1,2 m x metro lineal	Negro/Amarillo	2.1
AF010706	1,2 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	70
AF010703C	0,9 m x metro lineal	Negro/Amarillo	3.01
AF060003C	0,9 m x metro lineal	Gris	2
AF060003	0,9 m x 18,3 m	Gris	40
AF060002	0,9 m x 1,5 m	Gris	3.27
AF010702	0,9 m x 1,5 m	Negro/Amarillo	3.27
AF010701	0,6 m x 0,9 m	Negro/Amarillo	1.31
AF010005C	1,2 m x metro lineal	Negro	2.1
AF010001	0,6 m x 0,9 m	Negro	1.31
AF010703	0,9 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	40
AF060001	0,6 m x 0,9 m	Gris	1.31
AF010005	1,2 m x 18,3 m	Negro	58.55

funcionamiento	
Max. Temperatura de funcionamiento	+60°C
Resistencia ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicaciones típicas	Líneas de montaje y producción, centros de embalaje, mesas de trabajo
Método de instalación	Colocación libre
Método de limpieza	Cepille o friegue la superficie superior
Ignífugo según la clasificación	BS EN 13501-1 Clase Dfl - s1
Garantía	1 año (uso exclusivo en zonas secas)
Adhesivo recomendado por F.Ball para unión permanente	F44
Tackifier recomendado por F.Ball	F41
Adhesivo recomendado por F.Ball para áreas húmedas o de trabajo pesado	F74, F81, F84

Descargas



Orthomat Fire Test BS EN 13501



Orthomat Fire Test EN ISO 11925



Orthomat Fire Test EN ISO 9239

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/