Para Shotblast Rubber

Resistencia sin igual a la tracción, caucho natural marrón

- Resistencia alta al desgaste y la abrasión.
- Lámina protectora óptima para aplicaciones de granallado.
- También puede utilizarse para sellar juntas en superficies que requieran un plus de resistencia y durabilidad.
- Dureza de 45 Shore A.
- Resistencia a la rotura: 15 Mpa.
- Fractura de elongación: 400 %.

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
PRS00001C	1,4 m x metro lineal (3 mm)	Ocre amarillo	4.7
PRS00002C	1,4 m x metro lineal (6 mm)	Ocre amarillo	8.5
PRS00004C			
PRS00003C			
PRS00004	1,4 m x 5,0 m x 12 mm	Ocre amarillo	98
PRS00003	1,4 m x 5,0 m x 10 mm	Ocre amarillo	84
PRS00002	1,4 m x 10 m x 6 mm	Ocre amarillo	85
PRS00001	1,4 m x 10 m x 3 mm	Ocre amarillo	47

Especificación técnica

Material	Caucho natural
Acabado de la superficie	Superficie lisa
Altura del producto	3 mm - 12 mm
Longitud del rollo	5 m, 10 m
Min. Temperatura de funcionamiento	-40°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+80°C
Aplicaciones típicas	Aplicaciones de granallado
Información del rendimiento del artículo	Prueba de temperatura: 25 °C. Humedad relativa: 35 %. Criterio de correlación: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992