Para Shotblast Rubber

Prírodná hnedá guma, neprekonateľná v ťahu

- Výnimočná odolnosť voči opotrebovaniu a oderu.
- Široko používaná ako ochranná clona pri otryskávaní.
- Používa sa aj vo forme pásikov alebo tesnení, kde je dôležitá odolnosť.
- Stupeň tvrdosti: 45 (Shore A).
- Pevnosť v ťahu: 15 MPa.
- Elongácia: 400 %

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
PRS00001C	1,4 m x 3 mm x metráž	Hnedá	4.7
PRS00002C	1,4 m x 6 mm x metráž	Hnedá	8.5
PRS00004C			
PRS00003C			
PRS00004	1,4 m x 5 m x 12 mm	Hnedá	98
PRS00003	1,4 m x 5 m x 10 mm	Hnedá	84
PRS00002	1,4 m x 10 m x 6 mm	Hnedá	85
PRS00001	1,4 m x 10 m x 3 mm	Hnedá	47

Technická špecifikácia

Materiál	Prírodný kaučuk
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	3 mm - 12 mm
Dĺžka role	5 m, 10 m
Min. Prevádzková teplota	-40°C
Max. Prevádzková teplota	+80°C
Typické použitie	Otryskávacie obrazovky
Ďalšie informácie o výkone produktu	Skúšobná teplota: 25°C Relatívna vlhkosť: 35% Test podľa korelačného kritéria: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992