

Premier Track

Losetas para entradas de calidad superior que protegen el suelo del interior

- Elimina la suciedad y la humedad, incluso de carretillas, sin deformarse.
- Felpudo seguro para peatones con tacones: los tacones no se encallarán en las losetas.
- Cada pieza puede trasladarse, limpiarse o reemplazarse a título individual.
- Fáciles de recortar para que se adapten a las particularidades de cada espacio y de instalación sencilla, sin muchas herramientas.
- Alfombra de durabilidad excepcional confeccionada en ECONYL®, una clase de nailon reciclado fabricado a partir de redes de pesca inservibles y otros materiales.
- Felpudo para encastrar.
- Ignífugo según BS EN 13501-1 y resistente al deslizamento según BS 7976-2.

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
PT010601C	0,3 m x 0,45 m	Negro/Gris	1.2
PT010501C	0,3 m x 0,45 m	Negro/Marrón	1.2
PT010201C	0,3 m x 0,45 m	Negro/Azul	1.2
PT010101C	0,3 m x 0,45 m	Negro/Antracita	1.2
PT010601	0,3 m x 0,45 m	Negro/Gris	1.2
PT010501	0,3 m x 0,45 m	Negro/Marrón	1.2

Especificación técnica

Material	Nailon regenerado ECONYL® en loseta de PVC
Altura del producto	12.5 mm
Resistencia ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicaciones típicas	Zonas de entrada
Método de	Instalación en foso para felpudos

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
PT010201	0,3 m x 0,45 m	Negro/Azul	1.2
PT010101	0,3 m x 0,45 m	Negro/Antracita	1.2

instalación	
Ignífugo según la clasificación	BS EN 13501-1 Clase Cfl - s10
Garantía	5 años
Advertencia	Producto de moqueta tupida cuyo aspecto puede diferir en función de la dirección del pelo y la luz del ambiente. Para conseguir un aspecto uniforme, es recomendable aspirar el producto en una única dirección.
Ensayo de deslizamiento	BS 7976-2: bajo potencial de deslizamiento

Información adicional

Guía de instalación

Premier Track - BS EN 13501 Fire Test

Premier Track - EN ISO 9239 Fire Test

Premier Track - BS 7676-2 Pendulum Slip Test

Premier Track - EN ISO 11925 Fire Test