

Shotblast Rubber

Lámina de caucho asequible y resistente a la abrasión

- Opción asequible y de superficie lisa que destaca por su gran resistencia a la tracción.
- Óptima para equipos de granallado, conductos, zócalos y juntas.
- Dureza de 62 Shore A.
- Resistencia a la rotura: 10,0 Mpa.
- Fractura de elongación: 350 %.

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
SRS00001C	1,4 m x 3 mm x metro lineal	Negro	6.1
SRS00002C	1,4 m x 4,5 mm x metro lineal	Negro	11.2
SRS00003C	1,4 m x 6 mm x metro lineal	Negro	10.4
SRS00004C	1,4 m x 12 mm x metro lineal	Negro	22.4
SRS00004	1,4 m x 5 m x 12 mm	Negro	105
SRS00003	1,4 m x 10 m x 6 mm	Negro	105
SRS00002	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Negro	79
SRS00001	1,4 m x 10 m x 3 mm	Negro	53

Especificación técnica

Material	Caucho natural y SBR
Acabado de la superficie	Superficie lisa
Altura del producto	3 mm-12 mm
Longitud del rollo	5 m, 10 m
Min. Temperatura de funcionamiento	-30°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+80°C
Información del rendimiento del artículo	Prueba de temperatura: 25 °C. Humedad relativa: 35 %. Prueba conforme con GB5574-94. Criterio de correlación: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992