






Fatigue-Step® Solid

Modułowe maty antyzmęczeniowe do większych powierzchni



- Połączone płytki tworzą komfortową powierzchnię redukującą zmęczenie.
- Proste do połączenia, możliwość samodzielnej instalacji.
- Kompatybilne z modułami Fatigue-Step Grit Top.
- Pojedyncze płytki mogą być łatwo usuwane i wymieniane.
- Wykonane z kauczuku naturalnego i 25% nitrilu.
- Przetestowane pod kątem poślizgnięć – szczegóły w specyfikacji technicznej.
- Opcjonalnie: wzmocnione żółte lub czarne krawędzie.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
ST010001	0,9 m x 0,9 m	Czarny	10

Specyfikacja techniczna

Materiał	Guma naturalna/20% kauczuk nitrilowy
Wykończenie powierzchni	Teksturowana, kamyczkowa
Wysokość produktu	18 mm
Minimalna temperatura pracy	-20°C

Maksymalna temperatura pracy	+130°C
Odporność na chemikalia	Ograniczoną odporność na chemikalia i oleje
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche i mokre środowisko. Odporny na iskry spawalnicze i gorące rozlane materiały.
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Typowe zastosowanie	Ogólne zastosowania przemysłowe
Metoda instalacji	Luźno układane płytki zakładkowe
Metoda czyszczenia	Nie zaleca się stosowania silnych detergentów.
Przechowywanie i zastosowanie	Przechowywać w temperaturze pokojowej, unikać odkształceń.
Wytrzymałość na rozciąganie	3,5 do 4 MPa
Uwagi	Silikon jest stosowany w procesie produkcji maty, a na produkcie mogą być jego pozostałości.
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R10

Dodatkowe informacje



Instrukcja instalacji



Solid Fatigue Step Ramp Slip Test DIN 51130

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaurope.pl

www.coba.com/pl/