





Superdry

Vysoko výkonná rohož s optimálnou retenciou vlhkosti


- Odolná vstupná rohož, ideálna pre kancelárske a všeobecné pracovné priestory.
- Spevnený, zvýšený lisovaný vzor odstraňuje z podrážok nečistoty a pomáha znižovať množstvo špiny vnesenej do budovy.
- Rohož výnimočne dobre zachytáva vlhkosť. Je schopná zadržať až 5,4 litra vody / m².
- Lem rohože je skosený na zníženie rizika zakopnutí a gumená rubová strana pre odolnosť voči šmyku.




Dostupné štýly



červená



Sivá



Hnedá



Modrá



Čierna

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
WH010001	0,6 m x 0,9 m	čierna	2.7
WH060004	1,2 m x 1,8 m	šedá	10.2
WH050004	1,2 m x 1,8 m	hnedá	10.2
WH030004	1,2 m x 1,8 m	červenác	10.2
WH020004	1,2 m x 1,8 m	modrá	10.2
WH010004	1,2 m x 1,8 m	čierna	10.2
WH060003	0.9 m x 1.5 m	šedá	5.7
WH050003	0.9 m x 1.5 m	hnedá	5.7
WH030003	0.9 m x 1.5 m	červená	5.7
WH020003	0.9 m x 1.5 m	modrá	5.7
WH010003	0.9 m x 1.5 m	čierna	5.7
WH060001	0,6 m x 0,9 m	šedá	2.7
WH050001	0,6 m x 0,9 m	hnedá	2.7
WH030001	0,6 m x 0,9 m	červená	2.7
WH020001	0,6 m x 0,9 m	modrá	2.7

Technická špecifikácia

Materiál	PP
Obsah recyklovaného materiálu %	20%
Obsah recyklovaného materiálu %	20%
Zadná strana	Prírodný a recyklovaný kaučuk
Povrchová úprava	Waffle
Výška produktu	7 mm
Hmotnosť produktu	3.7 kg / m ²
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+130°C
Prostredie	Vhodné len pre vnútorné prostredie
UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Vstupné priestory
Inštalačná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umývajte studenou vodou, použite vysávač alebo tlakové čerpadlo na odstránenie nečistôt
Pevnosť v ťahu	2,75 až 3,25 MPa

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@coba.eu

www.coba.com/sk/