



Cosmo

Kvalitná čistiaca rohož pre rušné vstupné zóny s požiarnou skúškou



- Trvácna rohož s kobercovým povrchom z polyamidu.
- Odolnosť vhodná pre vstupné priestory s vysokou frekvenciou prechodu.
- Vlákna odstraňujú nečistoty a zachytávajú vlhkosť z podrážok, pre účinnú ochranu podláh.
- Plne testovaná na požiarnu odolnosť - ďalšie informácie nájdete v Karte údajov.
- Protišmyková rubová strana z vinylu udržuje rohož na mieste, dokonca aj na hladkých podlahách.
- Odolná voči UV žiareniu a teplote od 0 °C do 60 °C.



Dostupné štýly



Sivá/Béžová



Sivá/Hnedá



Sivá/Čierna

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CSM060704	1,2 m x 1,8 m	Šedá/Béžová	7.1
CSM010604	1,2 m x 1,8 m	Šedá/Čierna	7.1
CSM060702	0,9 m x 1,5 m	Šedá/Béžová	4.7

Technická špecifikácia

Materiál	PA
Zadná strana	Vinyl
Výška produktu	8 mm
Hmotnosť produktu	3.5 kg / m ²

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CSM060701	0,6 m x 0,9 m	Šedá/Béžová	1.9
CSM060504	1,2 m x 1,8 m	Šedá/Hnedá	7.1
CSM060502	0,9 m x 1,5 m	Šedá/Hnedá	4.7
CSM060501	0,6 m x 0,9 m	Šedá/Hnedá	1.9
CSM010602	0,9 m x 1,5 m	Šedá/Čierna	4.7
CSM010601	0,6 m x 0,9 m	Šedá/Čierna	1.9

Min. Prevádzková teplota	0°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Prostredie	Vhodné len pre vnútorné prostredie
UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Vstupné priestory
Inštalačná metóda	Voľne položené
Ohňovzdornosť	Ohňovzdorná/Znížená horľavosť podľa Cfl-S1.
Hrúbka povlaku	2 mm
Hustota trsu	110,000 / m²
Výrobný proces	Všívanie 5/32'

K stiahnutiu



Cosmo fire test certificate

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaurope.sk

www.coba.com/sk/