



## Tough Lock Anti-Fatigue Edges

### Migliora la compliance e riduci il rischio di inciampo

- Bordi smussati in PVC resistente pensati per creare transizioni morbide e levigate
- Lo spessore di 15 mm si allinea all'altezza della piastrella Tough Lock, consentendo così un'installazione sicura
- Disponibili in formato maschio, femmina e angolare per consentire la creazione di sistemi completi di bordi
- Le opzioni gialle e arancioni ad alta visibilità migliorano la sicurezza sul posto di lavoro
- Riducono i rischi di inciampo e migliorano la conformità
- Utili per rifinire i bordi a vista delle aree di lavoro antifatica all'interno di celle di produzione, aree di prelievo dei magazzini e aree di lavorazione
- Particolarmente importanti nei punti in cui il traffico pedonale o i transpallett passano da pavimenti in cemento a sistemi rialzati di piastrelle



## Parti

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
TAC170001F	100 mm x 600 mm	Arancione	0.31
TAC170001M	100 mm x 600 mm	Arancione	0.31
TAE170001F	100 mm x 500 mm	Arancione	0.31
TAE170001M	100 mm x 500 mm	Arancione	0.31
TAC070001F	100 mm x 600 mm	Giallo	0.34
TAC070001M	100 mm x 600 mm	Giallo	0.37
TAE070001F	100 mm x 500 mm	Giallo	0.29
TAE070001M	100 mm x 500 mm	Giallo	0.34

## Specifica tecnica

<b>Materiale</b>	PVC resistente
<b>Supporto</b>	Schiuma
<b>min. temperatura di esercizio</b>	-10°C
<b>massimo temperatura di esercizio</b>	+60°C
<b>Resistenza ambientale</b>	Adatto per ambienti interni asciutti
<b>Applicazioni tipiche</b>	Utilizzati con le piastrelle antifatica Tough Lock
<b>Metodo di installazione</b>	Bordi a incastro

