


Tough Lock Anti-Fatigue Edges

Zwiększ bezpieczeństwo. Ogranicz ryzyko potknięć



- Wytrzymałe krawędzie z PVC, zaprojektowane z myślą o tworzeniu bezpiecznych, fazowanych przejść
- Grubość 15 mm jest dopasowana do wysokości płytek Tough Lock, co zapewnia stabilny montaż
- Dostępne w wersjach: męskiej, żeńskiej oraz narożnej, umożliwiając tworzenie kompletnych systemów obrzeży
- Wysoce widoczne kolory ostrzegawcze (żółty i pomarańczowy) zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy
- Produkt zmniejsza ryzyko potknięcia się
- Stosowany do wykończenia wejść na matę antyzmęczenia min w obszarach produkcyjnych, strefach kompletacji w magazynach oraz halach produkcyjnych
- Szczególnie istotny w miejscach, gdzie ruch pieszy lub wózków paletowych odbywa się pomiędzy posadzką a systemami płytek



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
TAC170001F	100 mm x 600 mm	Pomarańczowy	0.31
TAC170001M	100 mm x 600 mm	Pomarańczowy	0.31
TAE170001F	100 mm x 500 mm	Pomarańczowy	0.31
TAE170001M	100 mm x 500 mm	Pomarańczowy	0.31
TAC070001F	100 mm x 600 mm	Żółty	0.34
TAC070001M	100 mm x 600 mm	Żółty	0.37
TAE070001F	100 mm x 500 mm	Żółty	0.29
TAE070001M	100 mm x 500 mm	Żółty	0.34

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wytrzymałe PVC
Podkład	Pianka
Minimalna temperatura pracy	-10°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Typowe zastosowanie	Stosowane z płytkami Tough Lock Anti Fatigue
Metoda instalacji	Krawędzie łączone systemem na „klik”

