





Tough Lock Anti-Fatigue Tile Edges

Melhorar a conformidade. Reduzir os riscos de tropeção

- Extremidades de rampa em PVC resistente concebidas para criar transições suaves e chanfradas
- A espessura de 15 mm alinha-se com a altura da placa Tough Lock para uma instalação segura
- Disponível em formatos macho, fêmea e de canto para sistemas de rebordo completos
- As opções amarelo e laranja de alta visibilidade aumentam a segurança no local de trabalho
- Reduz os perigos de tropeçar nas extremidades e melhora a conformidade
- Utilizado para finalizar as extremidades expostas em áreas de trabalho antifadiga em células de produção, faces de picking de armazém e zonas de fabrico
- Particularmente importante onde o tráfego pedestre ou empilhadores transitam entre pavimentos de betão e sistemas de placas elevados



Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
TAC170001F	100 mm x 600 mm	Laranja	0.31
TAC170001M	100 mm x 600 mm	Laranja	0.31
TAE170001F	100 mm x 500 mm	Laranja	0.31
TAE170001M	100 mm x 500 mm	Laranja	0.31
TAC070001F	100 mm x 600 mm	Amarelo	0.34
TAC070001M	100 mm x 600 mm	Amarelo	0.37

Especificação técnica

Material	PVC resistente
Suporte	Espuma
Tempertaura mínima de funcionamento	-10°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicações comuns	Utilizadas com as Placas Antifadiga

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
TAE070001F	100 mm x 500 mm	Amarelo	0.29
TAE070001M	100 mm x 500 mm	Amarelo	0.34

Tough Lock
Método de instalação
Extremidades interligáveis

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.coba.com/pt/