



Tough Lock Anti-Fatigue Tile

Un pavimento che combatte la fatica



- Piastrelle antifatica in PVC dello spessore di 15 mm progettate per ridurre la fatica causata da una permanenza prolungata in piedi
- Base ammortizzante in schiuma fabbricata a partire da scarti di fabbrica rigenerati per offrire maggiore comodità agli operatori
- Fabbricate con il 75% di materiale riciclato, ai fini del raggiungimento dei nostri obiettivi di responsabilità sociale d'impresa
- Il sistema a incastro consente un'installazione rapida e senza attrezzi in aree estese
- Il formato modulare consente la sostituzione delle singole piastrelle senza dover sollevare tutto il pavimento
- La superficie resistente con motivo a lamiera bugnata ne migliora l'aderenza in ambienti industriali
- Le fughe nascoste consentono una finitura ininterrotta e professionale
- I bordi smussati opzionali ad alta visibilità riducono il rischio di inciampo e definiscono le aree di lavoro
- Ideali per postazioni di assemblaggio, banchi da imballaggio, postazioni di operatori macchine e aree di ispezione in cui i dipendenti rimangono in piedi per lunghi periodi
- Installate di frequente in fabbriche, magazzini e officine meccaniche per creare aree comode e definite senza grandi ristrutturazioni

Parti

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
TAT010001	50 cm x 50 cm	Nero	1.86

Specifiche tecniche

Materiale	PVC resistente
Supporto	Schiuma
Finitura superficiale	Motivo a lamiera bugnata
min. temperatura di esercizio	-10°C
massimo temperatura di esercizio	+60°C
Resistenza ambientale	Adatto per ambienti interni asciutti
Applicazioni tipiche	Contesti industriali in cui si sta a lungo in piedi
Metodo di installazione	Bordi di piastrelle a incastro