





Tough Lock Anti-Fatigue Tile

Podłoga o właściwościach antyzmęczeniowych



- Płytki antyzmęczeniowe z PVC o grubości 15 mm, zaprojektowane w celu zmniejszenia zmęczenia wynikającego z długotrwałego stania
- Amortyzujący spód z pianki wykonany z odzyskanych odpadów fabrycznych, zapewniający większy komfort użytkownika
- Wyprodukowane w 75% z materiałów pochodzących z recyklingu, co wspiera cele w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
- Wbudowany system łączenia umożliwia szybki montaż bez użycia narzędzi
- Modułowa konstrukcja pozwala na wymianę pojedynczych płytek bez konieczności demontażu całej podłogi
- Wytrzymała powierzchnia z wzorem kratki poprawia przyczepność w środowiskach przemysłowych
- Ukryte połączenia zapewniają jednolite, profesjonalne wykończenie
- Opcjonalne fazowane krawędzie o wysokiej widoczności zmniejszają ryzyko potknięcia się i wyznaczają strefy pracy
- Doskonale nadaje się do stanowisk montażowych, pakowania, operatorów maszyn i obszarów kontroli, gdzie pracownicy stoją przez dłuższy czas
- Idealny w obszarach zakładów przemysłowych, magazynach i warsztatach w celu stworzenia wyznaczonych stref bez konieczności przeprowadzania gruntownego remontu



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
TAT010001	50 cm x 50 cm	Czarny	1.86

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wytrzymałe PVC
Podkład	Pianka
Wykończenie powierzchni	Blacha ryflowana
Minimalna temperatura pracy	-10°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Typowe zastosowanie	Środowiska przemysłowe, gdzie występuje długotrwałe stanie
Metoda instalacji	Płytki łączone systemem na „klik”

