


Worksafe


Ak sú masné podlahy problém, toto je vaša ideálna protišmyková rohož!




- Zvyšuje pohodlie počas dlhého státia.
- Vďaka svojej odolnosti je vhodná pre mnohé priemyselné prostredia - na výber z dvoch materiálov.
- Modrý olejovzdorný variant je ideálny pre masné olejové pracovné stanice, kde hrozí riziko pošmyknutí.
- Otvory zachytávajú rozliate kvapaliny a piliny.
- Efektívne znižuje riziko pošmyknutí tam, kde sa bežne rozsýpa.
- Komplexná rohož, ktorú je možné použiť ako okamžité bezpečnostné riešenie.
- Nábehový lem na ochranu pred zakopnutím.
- Odolnosť proti sklu testovaná v súlade s normou DIN 51130.



Dostupné štýly



Modrá



Čierna

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
SW020001	0,9 m x 1,5 m	Modrá	13
SW010001	0,9 m x 1,5 m	Čierna	13

Technická špecifikácia

Materiál	Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu
Obsah recyklovaného materiálu %	Čierna verzia 70% recyklovaného obsah Modrá verzia 55% recyklovaného obsahu
Obsah recyklovaného materiálu %	Black version, 70% recycled content Blue version, 55% recycled content
Povrchová úprava	Štruktúrovaný povrch s otvormi
Výška produktu	16 mm
Veľkosť otvoru	22 mm
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+130°C
Odolnosť voči chemikáliám	Prírodný kaučuk je odolný voči vode a väčšine slabých kyselín
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché vnútorné prostredie
UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Zváracie priestory, okolie obrábacích strojov, kde prevládajú kovové piliny
Inštalčná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umyte studenou vodou, použite vysávač alebo tlakový čistič na odstránenie nečistôt
Pevnosť v ťahu	3,5 až 4 MPa
Poznámky	Vo výrobnom procese dlaždíc sa používa silikón a dlaždice môžu obsahovať zvyšky
Skizový test	DIN 51130 - R10

Ďalšie informácie



Worksafe Ramp Slip Test DIN 51130

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeurope.sk

www.coba.com/sk/